

LEVO

BATTERIEN

CH-QUALITÄT IN BEWEGUNG

Version 01.01.2018



LEVO 650-38 SHD



LEVO 650-38 SHD Art.-Nr. 650-38

Levo Starterbatterie 650-38
ETN-Nummer 650 038 080

- Die Levo Super Heavy Duty-Serie bietet dank des zusätzlichen Glasmattenseparators hervorragende Leistung für schwere Nutzfahrzeuge mit erhöhten Anforderungen.

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung:	12V
Nennkapazität (20H):	150Ah
CCA Performance (-18 °C):	800 A (EN)
Normbezug:	EN50342-1
Anwendungsbereich:	Starterbatterie

Mechanische Eigenschaften

Länge:	513mm
Breite:	189mm
Kastenhöhe:	195mm
Gesamthöhe:	223mm
Gewicht:	41.5±1.5kg
Bodenleiste:	B0
Schaltung:	61
Polausführung:	1
Separator:	PE-Taschenseparator mit Glasvlies
Gasableitung:	Batterie mit Einzelentgasung
Rückzündschutz:	nicht vorhanden

Batterie Klassifikation nach EN 50342-1

Wasserverbrauch:	W3
Charge retention:	C2
Vibrationsbeständigkeit:	V3
Endurance Level:	E2

Wartung¹⁾

Nachfüllwasser:	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung:	Ca. 5 % pro Monat
Ladestrom:	Ideal 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung:	Max. 14,4V evtl. Nachladung 5h mit I20*
Ladekennlinie:	IU, Ukonst.
Erhaltungsladespannung:	13,8V / 13,5V**
Ladekennlinie:	IU, Ukonst.

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25°C

*) I20 = K20 / 20 h

**) Anwendungsabhängige Ladespannungen (grundsätzlich gilt: Je mehr Stand-by-Betrieb desto geringer die Ladespannung)

ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN

SUPPORT & SHOP:
WWW.LEVOBATTERIEN.COM

LEVO BATTERIEN AG | CH-4457 DIEGTEN
T: +41 (0)61 971 22 00 | F: +41 (0)61 971 22 77 | INFO@LEVOBATTERIEN.COM